

Service.

Ratgeber Änderungen an VW-Fahrzeugen.

Fahrzeuge ab August 1983.

Ausgabe Januar 1991.



Kundendienst.

Ratgeber Änderungen an VW-Fahrzeugen.

Fahrzeuge ab August 1983.

Ausgabe Januar 1991.

Ersetzt Ausgabe März 1988.

Dieser Ratgeber beschreibt zulässige Änderungen an VW-Fahrzeugen ab August 1983 und die dabei zu berücksichtigenden Bedingungen. Die zulässigen Änderungen an VW- und AUDI-Fahrzeugen vor August 1983 sind im Ratgeber „Änderungen an VW- und AUDI-Fahrzeugen“, Ausgabe September 1982, aufgeführt.

Der Ratgeber soll Ihnen bei der Beratung von Kunden helfen, er kann darüber hinaus aber auch direkt an interessierte Kunden abgegeben werden.

Die aufgeführten Änderungen an VW-Fahrzeugen sind das Ergebnis praktischer Versuche. Darüber hinausgehende Umrüstungen sollten nur nach vorheriger Anfrage durchgeführt werden. Die Anfragen sind an

Volkswagen AG Wolfsburg – Vertrieb Inland Kundenbetreuung,
Telefon (05361) 90

zu richten.

Der Ratgeber wird bei Bedarf durch Technische Merkblätter aktualisiert. In der Bundesrepublik Deutschland wird die Einhaltung der Vorschriften bei technischen Änderungen von der Ordnungsbehörde überwacht. Im allgemeinen wird die gegebenenfalls erforderliche Abnahme nach § 19 (2) StVZO bei Fahrzeugen, die entsprechend diesem Ratgeber umgerüstet werden, möglich sein. Im Ausland gelten zum Teil andere gesetzliche Vorschriften.

Gegen die in diesem Ratgeber aufgeführten Änderungen bestehen keine technischen Bedenken.



Technische Prüfstelle
für den Kraftfahrzeugverkehr
(TÜV Hannover e.V.)
– Zentralabteilung Typprüfung –

i.A. *[Handwritten signature]*

Serienbereifung / **Mögliche Umrüstungen**

Golf Cabriolet (Typ 155)

Motorleistung (kW)	Reifen	Felgen	Einpreßtiefe (mm)	Bemerkungen
53, 55	155 R 13 78 S	5 J × 13	38	
	175/70 R 13 80 S	5½ J × 13	38	
	185/60 R 14 82 H	6 J × 14	38	
	185/55 R 15 80 H	6 J × 15	38	1)
	195/50 R 15 81 H	6 J × 15	35	
66, 70, 72	175/70 R 13 80 S	5½ J × 13	38	
	185/60 R 14 82 H	6 J × 14	38	
	185/55 R 15 80 H	6 J × 15	38	1)
	195/50 R 15 81 H	6 J × 15	35	
82	175/70 R 13 80 H	5½ J × 13	38	
	185/60 R 14 82 H	6 J × 14	38	
	185/55 R 15 80 H	6 J × 15	38	1)
	195/50 R 15 81 H	6 J × 15	35	

1) Abstützung zwischen den unteren Querlenkern erforderlich